

Lechner

SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION



CAMPI DI APPLICAZIONE

-  LINEA RESILIENTI
-  LINEA NAVALE
-  LINEA ATTREZZATURE E ACCESSORI
-  LINEA LEGNO
-  LINEA ERBA SINTETICA

OIKOS PRIME

FONDO IMPREGNANTE PER LEGNO A BASE DI OLI NATURALI, PER USO INTERNO

DESCRIZIONE E IMPIEGHI

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

OIKOS PRIME è un fondo impregnante a base di oli vegetali pregiati per manufatti in legno ed in particolare grazie alla sua notevole resistenza all'abrasione ideale per pavimenti in legno in interno. Penetra in profondità nutrendo le fibre del legno conferendo allo stesso un effetto morbido e naturale. Pronto all'uso, è un olio indicato per tutti i legni.

OIKOS PRIME, usato prima della finitura OIKOS OIL 50 permette di ottenere una buona resistenza all'usura e una protezione adeguata dagli agenti chimici di uso domestico senza avere al suo interno conservanti chimici nocivi.

Disponibile anche colorato.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Applicazione
Pennello



Applicazione
Monospazzola



Adatto per uso interno



Tempo di sovrapplicazione
4-6 ore

Tempo di indurimento finale
8-12 giorni



Base chimica
Oli vegetali



Magazzinaggio
24 mesi negli imballi originali in locale fresco ed asciutto, protetto da sole e freddo (>10°C). Una volta aperta la confezione, richiuderla accuratamente dopo ogni utilizzo



Aspetto
Liquido



Colore
Ambrato



Consumo
50-70 ml/mq per mano



Temperatura di utilizzo
+10 - +30 °C



Miscelare prima dell'uso



Pulizia
Solvente CH500 (finché il prodotto è fresco)

Prodotto conforme alla normativa 2004/42/CE:

Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo, cat A(f). Valore limite 700 g/l. Contenuto COV prodotto pronto all'uso 493 g/l.

MODALITÀ D'USO

Preparazione del supporto: il legno deve essere ben stagionato, asciutto (umidità residua del legno compresa tra 7% e 11%), privo di grassi, oli essudati resinosi (sacche di resina) e sporco; nel caso questi fossero presenti, pulire con la massima accuratezza. Qualora fossero presenti parti incollate o stuccature, queste devono essere resistenti all'acqua (colle tipo D4), al calo, al rigonfiamento, elastiche, non formare aloni ed essere facilmente carteggiabili. Carteggiare la superficie con carta abrasiva fine (120/180) e asportare completamente tutta la polvere. Non usare attrezzi e utensili arrugginiti.

Applicazione: il prodotto è pronto all'uso; agitare vigorosamente la confezione prima di aprirla e mescolare bene prima dell'uso, applicare a pennello. Applicare una mano ben tirata, in modo omogeneo evitando di creare eccessi. Lasciare asciugare il prodotto per almeno 4/6 ore; se si desidera una maggiore tonalizzazione del legno si possono applicare due mani di OIKOS PRIME. Successivamente procedere con la stesura di una mano di olio di finitura OIKOS OIL 50 o con la finitura all'acqua ECO K2. Non applicare a temperature inferiori a +10° C. OIKOS PRIME è disponibile nelle seguenti colorazioni: iroko naturale, teak, mogano, wengé, noce scuro, grigio, ebano nero, bianco, verde. Se colorato, per accelerare l'essiccazione e meglio uniformare le singole stesure, utilizzare la monospazzola con disco (pad) bianco.

ALTRE INFORMAZIONI

I tempi di essiccazione indicati nelle caratteristiche sono riferiti ad una temperatura ambientale di +20°C ed un'umidità relativa dell'aria del 50%. Tuttavia in relazione alla tipologia di legno trattato possono variare sia i tempi essiccativi che la grammatura necessaria (legni molto assorbenti richiedono grammature più elevate e presentano un'essiccazione più rapida).

ISTRUZIONI

PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Prima di utilizzare il prodotto consultare la relativa scheda dati di sicurezza. Durante l'uso si consiglia di aerare l'ambiente e di proteggersi le mani con guanti. Durante l'uso attenersi alle norme di sicurezza in vigore. Segatura di legno, panni di cotone, carta e prodotti simili imbevuti di prodotto liquido e lasciati in tali condizioni, possono causare fenomeni di autocombustione. Pertanto garantire una buona ventilazione per permettere la rapida essiccazione del prodotto o bagnarli con acqua prima dello smaltimento Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.