

Lechner

SOLUTIONS FOR PROFESSIONAL CONSTRUCTION



CAMPI DI APPLICAZIONE

-  LINEA RESILIENTI
-  LINEA NAVALE
-  LINEA LEGNO
-  LINEA ERBA SINTETICA
-  LINEA ATTREZZATURE E ACCESSORI

GREY OFF

TRATTAMENTO PER IL RINNOVO DEL LEGNO INGRIGITO

DESCRIZIONE E IMPIEGHI

PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Trattamento a base acqua specificamente formulato per eliminare la patina grigiastra formata su superfici lignee esposte agli agenti atmosferici; ridona tono, colore e vivacità al legno decolorato, specialmente teak ed essenze tropicali.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO



Applicazione
Pennello



Adatto per uso esterno



Base chimica
Miscela di additivi selezionati in emulsione acquosa



Magazzinaggio
24 mesi negli imballi originali in locale fresco ed asciutto, protetto da sole e freddo (>10°C). Una volta aperta la confezione, richiuderla accuratamente dopo ogni utilizzo



Aspetto
Liquido



Colore
Arancio



Temperatura di utilizzo
+10 - +30 °C



Miscelare prima dell'uso



Teme il gelo

MODALITÀ D'USO

Agitare bene prima dell'uso. **Stendere abbondantemente a pennello GREY OFF sulla superficie interessata. Lasciare agire per 15-20 minuti, quindi con l'ausilio di una spazzola in plastica o di una pompa ad acqua da giardino frizionare e rimuovere lo sporco.** Ripetere l'operazione se necessario fino ad ottenere il risultato voluto. Una volta terminato il trattamento risciacquare con acqua e lasciare asciugare, procedere dunque a leggera carteggiatura. Fare attenzione alle parti metalliche con cui il prodotto può entrare in contatto per evitare eventuali ossidazioni. Il legno pulito può quindi essere trattato con MOSS REMOVER e KIPOS OIL (vedi Schede Tecniche dei prodotti citati).

ISTRUZIONI

PER LA SICUREZZA E LO SMALTIMENTO: Il prodotto è acido, proteggere le mani con guanti di gomma. Evitare il contatto con occhi e pelle. Usare occhiali protettivi. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, lavare subito con abbondante acqua pulita. Conservare fuori della portata dei bambini. Non gettare eventuali residui nel terreno, nei corsi d'acqua o nelle fognature. Le rimanenze di prodotto, una volta essiccate, possono essere smaltite come rifiuti domestici. I contenitori vuoti devono essere avviati al riciclaggio. Per lo smaltimento del prodotto e degli altri rifiuti derivanti dall'attività, attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal DLgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo Unico Ambientale). Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro Ufficio di Assistenza Tecnica. Il contenuto della presente scheda integra e sostituisce annullandolo quello della precedente.

AVVERTENZE: I dati forniti nella presente scheda tecnica rispecchiano le ns migliori conoscenze teoriche e pratiche. Poiché tuttavia non ci è possibile entrare in ogni particolare tali informazioni non vanno considerate come impegnative. Nei casi di dubbio, rivolgersi ai ns uffici tecnici.